

**AGD, veľkopriestorová rozbočovacia krabica;** k vestavbe do stien a stropu pro centrální rozbočení rozvodů nebo osazení přístrojů, se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60mm, montážní otvor Ø 60mm, montážní hloubka 94mm, max. připojení 4 hadic do Ø 25mm a 4 hadic do Ø 32mm

**Shoda s normami:** IEC/EN 60670

**Součásti:** hlavní díl AGDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
AGD	Ø 80, 94	5	50	026 287

**AGD, veľkopriestorová rozbočovacia krabica;** pre zabudovanie do stien a stropov pre centrálné rozbočenie rozvodov, alebo osadenie prístrojov, so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60mm, montážny otvor Ø 60mm, montážna hĺbka 94mm, max. pripojenie 4 rúrok do Ø 25mm a 4 rúrok do Ø 32mm

**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670

**Diely:** hlavný diel AGDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)

**AGDE, krabice do stropu pro přívody dle britských norem;** s integrovaným upevňovacím krytem a 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8mm (2") s mosaznou vložkou M 4, montážní hloubka 84mm, max. připojení 4 hadic do Ø 25mm a 4 hadic do Ø 32mm

**Shoda s normami:** IEC/EN 60670

**Součásti:** hlavní díl AGDEM s integrovaným upevňovacím krytem, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
AGDE	Ø 80, 84	5	50	035 448

**AGDE, krabice do stropov pre prívody podľa britských noriem;** s integrovaným upevňovacím krytom a 2 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 50,8mm (2") s mosadznou vložkou M 4, montážna hĺbka 84mm, max. pripojenie 4 rúrok do Ø 25mm a 4 rúrok do Ø 32mm

**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670, BS 4607: časť 5

**Diely:** hlavný diel AGDEM s integrovaným upevňovacím krytom, oranžový (RAL 2004); dno BOD 80, zelené (RAL 6029)

**PDD, krabice pro deskové stropy;** veľkopriestorová krabice pro centrální rozbočení v deskových stropoch do tl. 5,5cm, vhodná k osazení hadic po zalití do betonu, použitelná pro lustrové háky LH 115 a LH 125, se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60mm, montážní otvor Ø 60mm, montážní hloubka 108mm, max. připojení 8 hadic do Ø 25mm a 8 hadic do Ø 20mm

**Shoda s normami:** IEC/EN 60670

**Součásti:** hlavní díl PDDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BODL 80, modré (RAL 5005)



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
PDD	Ø 80, 108	5	50	035 491

**PDD, krabice pre doskové stropy;** veľkopriestorová krabica pre centrálné rozbočenie v doskových stropoch do hr. 5,5cm, vhodná pre osadenie rúrok po zalití do betonu, použiteľná pre lustrové háky LH 115 a LH 125, so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60mm, montážny otvor Ø 60mm, montážna hĺbka 108mm, max. pripojenie 8 rúrok do Ø 25mm a 8 rúrok do Ø 20mm

**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670

**Diely:** hlavný diel PDDM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BODL 80, modré (RAL 5005)