

# FXP Turbo BK

**DIETZEL**  
**UNIVOLT**

UV-stabilné<sup>\*)</sup>  
min. 10 rokov



\*) Použitie je možné aj v lokalitách s celodenným slnečným žiarením

napríklad na strechách, anténnych stĺpoch alebo FV paneloch

PVC ohybná rúrka, zvltnená, s profilovaným zvltnením, čierna (podobná RAL 9005); pre zapustenú a povrchovú montáž, duté steny a betón

Materiál  
PVC-U EN



samozhášavé

33412

> 750 N

L3<sup>\*)</sup>

-25 do +60 °C


2J



# Data sheet

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Part No.              | <b>FXP Turbo BK</b>   |
| Popis                 | ohybné potrubie, vlnité, s sekčným zvlňením<br>stredná odolnosť proti stlačeniu,<br>stredná odolnosť proti nárazu |
| Farba                 | čierna, podobná RAL 9005  |
| Správanie pri požiari | nešírenie plameňa   |
| Klasifikácia          | 33412   |

Standard: EN 61386-1, EN 61386-22



|                    |                    |                     |                 |                                 |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| Tlaková sila       | Sila nárazu        | Prevádzková teplota | Pevnosť v ohybe | UV-Level*                       |
| Stredná (trieda 3) | Stredná (trieda 3) | -25 do +60 °C       | Poddajný        | L3 - UV-stable<br>min. 10 rokov |

| Art. no. | Vonkajší priemer | Vnútorý priemer | Polomer ohybu | ps   | pl     |
|----------|------------------|-----------------|---------------|------|--------|
| 098 772  | 16 mm            | 10,7 mm         | 80 mm         | 50 m | 2700 m |
| 084 057  | 20 mm            | 14,1 mm         | 100 mm        | 50 m | 2700 m |
| 084 058  | 25 mm            | 17,8 mm         | 125 mm        | 50 m | 1600 m |
| 098 773  | 32 mm            | 23,6 mm         | 160 mm        | 25 m | 675 m  |
| 098 774  | 40 mm            | 31,1 mm         | 200 mm        | 25 m | 500 m  |
| 098 775  | 50 mm            | 39,4 mm         | 250 mm        | 25 m | 300 m  |
| 098 776  | 63 mm            | 52,1 mm         | 315 mm        | 25 m | 175 m  |

## Oblasti odporúčaného použitia

| Oblasť                                     |     |
|--|-----|
| Zapustená (omietka)                        | Áno |
| Povrchová montáž                           | Áno |
| Vhodné na inštaláciu do betónu             | Áno |
| Inštalácia strojov a systémov              | Áno |
| Vhodné pre podpovrchovú inštaláciu (poter) | Áno |
| Vonkajšia inštalácia                       | Áno |
| Vhodné pre montáž na drevo                 | Áno |
| Dutá stena                                 | Áno |
| Podzemná inštalácia                        | Áno |

## Ďalšie technické detaily

| Detaily                       |       |
|-------------------------------|-------|
| Bez halogénov                 | Nie   |
| Vysoko vodivý vnútorný povlak | Nie   |
| S rukávom                     | Nie   |
| Samozhášavosť                 | Áno   |
| Materiál                      | PVC-U |

\*) L1: Vnútorne použitie - aby sa predišlo zafarbeniu UV žiarením (bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu)

L2: Čiastočný tieň: Vonku, v oblastiach so slnkom len dve až štyri hodiny denne, na zatienených miestach.

L3: Plné slnko: Používa sa aj v oblastiach s celodenným slnečným žiarením, napr. g. strechy, anténne stĺpy alebo FV panely.

Výrobky pre inžinierske stavby a stavby ciest označené „L2“ musia byť položené v čo najkratšom čase, aby bola zabezpečená farebná stálosť a stabilita.

Všetky údaje sa vzťahujú na štandardizované skúšobné vzorky a sú uvedené podľa našich najlepších vedomostí, ale bez ďalších záväzkov. Spoločnosť Univolt je presvedčená, že informácie uvedené v tomto údajovom liste sú presné, Univolt, Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel-univolt.com, neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú ani implicitnú, s ohľadom na a zrieka sa akejkolvek zodpovednosti za to, že sa naň spolieha. Všetky údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.