

Datenblatt

Produktbezeichnung: **HFXP X Pro**

Beschreibung: HFT-Panzerflexrohr, biegsam, mit Innengleitschicht,
LSF0H, halogenfrei, schwarz

Norm: ÖVE/ÖNORM EN 61386-22, EN 61034 und EN 60754



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Mit Muffe	Halogenfrei
104836	HFXP X Pro 20 SW 50M	Polyolefin	20	13.3	Nein	Ja
104838	HFXP X Pro 20 SW 100M	Polyolefin	20	13.3	Nein	Ja
104837	HFXP X Pro 25 SW 50M	Polyolefin	25	17.5	Nein	Ja
104839	HFXP X Pro 25 SW 100M	Polyolefin	25	17.5	Nein	Ja

Klassifikation nach EN/IEC 61386

Code	Eigenschaft	Wert
3	Druckfestigkeit	750 N, mittel
3	Schlagfestigkeit	2 J, mittel
4	Tiefste zulässige Temperatur	-25°C
3	Höchste zulässige Temperatur	+105°C
2	Biegewiderstand	biegsam

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✓	Maschinen und Anlageninstallation	✓
Unterflurinstallation (Estrich)	✓	Installation im Freien	✓
Auf Holz	✓	Hohlwand	✓
Erdreich	✓		

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Ausführung flammwidrig	Ja
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Biegeverhalten	biegsam

HFXPXPPO-de
Stand 14.07.2020

HFXP X Pro



Verpackungsmengen:

HFXPXP-PRO-de
Stand 14.07.2020

Artikelnummer	Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
104836	20	50	2700
104838	20	100	4000
104837	25	50	1600
104839	25	100	1400

HFXPXP-PRO-de
Stand 14.07.2020