

Ochranné pláty na kabely do výkopů

KPL, ochranné pláty na kabely; na horní straně signální žlutá (RAL 1018), standardní délka 1m, rychlý spojovací systém, odolný proti půdním kyselinám

Shoda s normami: ÖNORM E 6530

Objednávací pokyn: lze objednat v různém barevném provedení a s jiným textem, každý specifický požadavek na objednávku má své referenční číslo



materiál						tepl. rozsah
PVC-U						-5°C/+60°C

typ	ns	hr	mb	vb	ref.č.
KPL 120	120,0	1,8	10	1000	032 786
KPL 150	150,0	1,8	10	1000	019 441
KPL 200	200,0	1,8	10	1000	032 789
KPL 250	250,0	1,8	10	1000	019 442

materiál						tepl. rozsah
PE						-25°C/+60°C

typ	ns	hr	mb	vb	ref.č.
KPL-PE 150	150,0	2,5	10	1000	043 400
KPL-PE 250	250,0	2,5	10	1000	080 136

Díky rychlouzávěru lze pláty velmi snadno a rychle vzájemně spojovat a dosáhnout tak jejich rychlé a plynulé pokládky

Ochranné platne na káble do výkopov

KPL, ochranné káblové platne; horná vrstva žltá (RAL 1018), štandardná dĺžka 1 m, s rýchlo-konektorom, odolné voči alkalickým zeminám

Zhoda s normami: ÖNORM E 6530

Objednávací pokyn: dispozícií v ďalších farbách a označení na dopyt, objednávacie čísla sú predmetom každej jednotlivej špecifikácie.

Rýchlo-spojky umožňujú jednoduché a účinné spojenie na mieste.

Výstražné pásky z PE

LWB, výstražná páska; žltá (RAL 1018), v návinu 250m, resp. 100m

Objednávací pokyn: lze objednat v různém barevném provedení a s jiným textem, každý specifický požadavek na objednávku má své referenční číslo



materiál						tepl. rozsah
PE						-45°C/+75°C

typ	ns	hr	ext [%]	ts [N]	mb [m]	ref.č.
LWB 2	40,0	0,15	250	150	250	036 673
LWB 3	40,0	0,50	250	400	100	002 217
LWB 4	100,0	0,25	400	350	250	024 660

detekční výstražná páska
detekčná výstražná páska

typ	ns	mb [m]	ref.č.
OWB 40	40,0	250	037 478

Výstražné pásky z PE

LWB, výstražná páska; žltá (RAL 1018), v kotúčoch 250m resp. 100m

Objednávací pokyn: dispozícií v ďalších farbách a označení na dopyt, objednávacie čísla sú predmetom každej jednotlivej špecifikácie