

Maxižlaby a příslušenství, PVC, samozhášivé

Maxi žľaby a príslušenstvo, PVC, samozhášavé

materiál	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	> 1250 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-25°C/+60°C

maxižlab		koncovka	vnější úhel	vnitřní úhel			
maxi žľab		koncovka	vonkajší uhol	vnútorný uhol			
rozměry rozmary							
50x50mm typ mb vb ref.č.		MAK 50/50 12m 624m 036 996	ME 50/50 50 800 019 308	MAE 50/50 1 40 019 262	MIE 50/50 1 40 019 250		
	50x75mm typ mb vb ref.č.		MAK 50/75 12m 396m 019 007	ME 50/75 50 600 019 309	MAE 50/75 1 20 019 263	MIE 50/75 1 20 019 251	
		50x100mm typ mb vb ref.č.		MAK 50/100 12m 312m 036 997	ME 50/100 25 400 019 310	MAE 50/100 1 12 019 264	MIE 50/100 1 12 019 252
			50x150mm typ mb vb ref.č.		MAK 50/150 6m 210m 022 788	ME 50/150 20 320 022 163	MAE 50/150 1 5 022 962
75x75mm typ mb vb ref.č.					MAK 75/75 12m 288m 019 008	ME 75/75 50 400 019 311	MAE 75/75 1 18 019 265
	75x100mm typ mb vb ref.č.				MAK 75/100 6m 204m 019 010	ME 75/100 25 200 019 312	MAE 75/100 1 12 019 266
		75x150mm typ mb vb ref.č.			MAK 75/150 6m 144m 022 953	ME 75/150 20 160 022 165	MAE 75/150 1 4 022 963
			100x100mm typ mb vb ref.č.		MAK 100/100 6m 156m 019 011	ME 100/100 20 160 019 313	MAE 100/100 1 12 019 267
100x150mm typ mb vb ref.č.					MAK 100/150 3m 102m 022 789	ME 100/150 15 120 022 167	MAE 100/150 1 4 022 964
	150x150mm typ mb vb ref.č.				MAK 150/150 3m 72m 022 790	ME 150/150 10 80 022 169	MAE 150/150 1 4 022 965