



**KM Turbo, bezhalogenová zátěžová spojka bez chlóru pro ohebné hadice;** světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), oranžová (RAL 2004) nebo černá (RAL 9005), k vodotěsnému spojení trubek při pokládce do betonových konstrukcí - s odolností proti vytržení, světle šedá a šedá provedení je samozhášivé



materiál				tepl. rozsah			
PE				-25 °C/+90 °C			
typ	dn	mb	vb	ref. č.			
				světle šedá svetlo sivá	šedá sivá	oranžová oranžová	černá čierna
KM Turbo 16	16,0	100	1200	085 725	085 724	085 723	085 726
KM Turbo 20	20,0	100	800	083 837	083 838	080 642	084 051
KM Turbo 25	25,0	50	600	083 839	083 840	080 643	084 052
KM Turbo 32	32,0	25	300	085 924	085 923	085 925	085 926
KM Turbo 40	40,0	25	200	102 331	102 342	102 338	102 335
KM Turbo 50	50,0	15	120	102 332	102 343	102 339	102 336
KM Turbo 63	63,0	8	64	102 333	102 344	102 340	102 337

**KM Turbo, bezhalogenová zátěžová spojka bez chlóru pre ohybné rúrky;** svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), oranžová (RAL 2004), alebo čierna (RAL 9005), pre vodotesné spojenie rúrok pri pokládke do betónových konštrukcií - s odolnosťou proti vytrhnutiu, svetlo sivá a sivá prevedenie je samozhášavé

**SM, násuvná spojka;** světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), pro spojování tuhých nebo ohebných trubek



materiál				tepl. rozsah			
PVC-U				-5 °C/+60 °C *( -25 °C/+60 °C)			
typ	dn	mb	vb	ref. č.			
				světle šedá svetlo sivá	šedá* sivá*	černá čierna	bílá biela
SM 16	16,0	100	1200	020 601	020 594	020 662	020 669
SM 20	20,0	100	800	020 602	020 595	020 663	020 670
SM 25	25,0	50	600	020 603	020 596	020 664	020 671
SM 32	32,0	25	300	020 604	020 597	020 665	020 672
SM 40	40,0	25	200	020 605	020 598	020 666	020 673
SM 50	50,0	15	120	020 606	020 599	020 667	020 674
SM 63	63,0	8	64	020 607	020 600	-	-

**SM, nasúvacia spojka;** svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), pre spojenie pevných, alebo ohybných rúr

**SB, násuvné koleno hladké;** světle šedé (RAL 7035), šedé (RAL 7037), pro spojení tuhých trubek v úhlu 90°



materiál				tepl. rozsah			
PVC-U				-5 °C/+60 °C *( -25 °C/+60 °C)			
typ	dn	mb	vb	ref. č.			
				světle šedá svetlo sivá	šedá* sivá*		
SB 16	16,0	50	400	020 622	020 615		
SB 20	20,0	25	300	020 623	020 616		
SB 25	25,0	20	160	020 624	020 617		
SB 32	32,0	1	50	020 625	020 618		
SB 40	40,0	1	35	020 626	020 619		
SB 50	50,0	1	20	020 627	020 620		
SB 63	63,0	1	8	065 499	020 621		

**SB, nasúvacie koleno, hladké;** svetlo sivé (RAL 7035), sivé (RAL 7037), pre napojenie pevných elektroinštaláčnych rúrok v uhle 90°