

6.3 KONZOLE KVM/LCD

Konzole KVM

KVM konzole CONTEG jsou navrženy pro použití v serverovnách nebo datových centrech. Konzole umožňují přímý nebo vzdálený přístup k jednotlivým serverům nebo jejich kaskádám. S pomocí KVM konzolí CONTEG budete schopni konfigurovat a spravovat servery všech hlavních výrobců (IBM, HP, DELL, SUN a dalších). Hlavní výhodou KVM konzolí CONTEG je jejich integrované provedení, ve kterém jsou KVM přepínač a LCD držák, klávesnice a touchpad umístěny do kompaktní jednotky vysoké 1U.

Dva druhy KVM: DB-15 – přímý kabel
CAT-5 – propojení přes kabely TP



K-LKD151(171)

LCD držáky

LCD držáky jsou vybaveny vysoce kvalitními monitory SAMSUNG s úhlopříčkou 15", 17" a 19". Provedení držáku umožňuje sklopit obrazovku pokud není používána, aby celková výška konzole s LCD obrazovkou nepřesahovala 1U. Součástí držáku jsou lišty, které jsou navrženy pro snadnou montáž a vytahování KVM/LCD konzole. Významnou výhodou KVM/LCD držáků CONTEG je, že obsahují plnohodnotnou klávesnici (včetně numerické) se 104 tlačítky a volitelnou jazykovou lokalizací, včetně touchpadu.

K-SA-171-S1601P-E



K-SA-171-S801P-E



K-SA-171-C1601P-E



K-SA-171-C3201P-E



K-SA-171-CIP3201P-E



POPIS:

- PS/2 nebo USB vstup do LCD držáku (podle typu konektorů pro připojení kabelů)
- Volitelné jazykové nastavení klávesnice
- Lokalizace klávesnice USA, GBR, JPN, DEU, FRA, ITA, RUS, ESP, CHN, KOR, DNK, CHE, NOR a evropská
- Klávesnice je vybavena touchpadem (volitelně trackball)
- Vícejazyčné „on screen“ menu
- Výsuvné tyče s fixací polohy pro zamezení pohybu během psaní
- Snadné připojení KVM konzole
- Standardní zdroj napájení 230V; volitelně 12, 24 a 48V

SAMOSTATNÉ LCD DRŽÁKY

| Typ | V v U | Úhlopříčka | Rozměry v mm | | | Rozměry včetně balení v mm | | | Hmotnost v kg | |
|-----------|-------|------------|--------------|-----|----|----------------------------|-----|-----|---------------|--------|
| | | | Š | H | V | Š | H | V | netto | brutto |
| K-SA-171 | 1 | 17" | 442 | 650 | 44 | 589 | 856 | 168 | 16 | 22 |
| K-SA-191 | 1 | 19" | 442 | 650 | 44 | 589 | 856 | 168 | 17 | 23 |
| K-LKD-151 | 1 | 15" | 442 | 650 | 44 | 589 | 856 | 168 | 15 | 21 |
| K-LKD-171 | 1 | 17" | 442 | 650 | 44 | 589 | 856 | 168 | 15 | 21 |

KVM SADY – LCD DRŽÁK & KVM KONZOLE

| Typ ³ | Počet a typ portů | Přístup přes IP | Popis |
|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| K-SA-171-S801P-E | 8x USB ¹ | Ne | Až 128 serverů při 8-úrovňové kaskádě |
| K-SA-171-S1601P-E | 16x USB ¹ | Ne | Až 128 serverů při 8-úrovňové kaskádě |
| K-SA-171-C1601P-E | 16x Cat5 ² | Ne | Až 256 serverů při 8-úrovňové kaskádě |
| K-SA-171-C3201P-E | 32x Cat5 ² | Ne | Až 256 serverů při 8-úrovňové kaskádě |
| K-SA-171-CIP3201P-E | 32x Cat5 ² | Yes | Až 256 serverů při 8-úrovňové kaskádě |

¹ Obsahuje 8 KVM kabelů (další kabely nutno objednat zvlášť)

² Pro konzoli jsou požadovány USB, PS/2 adaptéry nebo Cat5 propojky (samostatná objednávka)

³ KVM/LCD sada obsahuje LCD typu K-SA-171; tento LCD je možné nahradit jakýmkoliv jiným LCD řešením z tabulky SAMOSTATNÉ LCD DRŽÁKY

LCD držáky je možné kombinovat s jednotlivými KVM konzolemi z portfolia CONTEG. v případě, že byste nenašli vhodný LCD držák nebo KVM konzoli, neváhejte nás kontaktovat. Mnoho speciálních konfigurací konzolí a držáků není prezentováno ve standardní nabídce.

Všechny LCD držáky obsahují evropské rozložení klávesnice. Další rozložení na požádání.