

Chladicí jednotka standard

PROVEDENÍ

- 2 poziční nebo 3 poziční

POPIS

Chladicí jednotka je konstruována jako kompaktní celek určená k instalaci do 19" rámu. Z přední strany je osazena dvoupolohovým kolébkovým přepínačem. Ze zadní strany je zásuvka pro přívodní kabel délky 2 m (dodává se přímo s kompletem chladicí jednotky). Ven lační jednotka je elektrické zařízení pro prostředí určené normou ČSN EN 33 2000-5-51- ZÁKLADNÍ, proto je třeba brát zřetel na okolí ve kterém je umístěná. Je zakázáno vystavovat ven lační jednotku dešti a umísťovat ji do vody, páry apod. Při montáži nesmí být přívodní kabel připojený v elektrické síti. Na filtrační tkaninu zanesenou (znečištěnou) prachem a jinými nečistotami nelze uplatnit záruku.

Chladicí jednotka s termostatem

PROVEDENÍ

- 2 poziční nebo 3 poziční

POPIS

Chladicí jednotka s bimetalovým termostatem je konstruována jako kompaktní celek určena k instalaci do 19" rámu. Z přední strany je osazena dvoupolohovým kolébkovým přepínačem a regulací termostatu. Ze zadní strany je zásuvka pro přívodní kabel délky 1,5 m (dodává se přímo s kompletem chladicí jednotky). Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60° C. Při dosažení požadované předvolené teploty se spustí ventilátory chladicí jednotky.

Chladicí jednotka s bimetalovým termostatem je elektrické zařízení pro prostředí určené normou ČSN EN 33 2000-5-51- ZÁKLADNÍ, proto je třeba brát zřetel na okolí ve kterém je umístěná. Je zakázáno vystavovat ventilační jednotku dešti a umísťovat ji do vody, páry apod. Při montáži nesmí být přívodní kabel připojený v elektrické síti. Na filtrační tkaninu zanesenou (znečištěnou) prachem a jinými nečistotami nelze uplatnit záruku.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a **9005 (černá)-NA DOPYT**
- > Rozměry: šířka 19", výška 1U, hloubka 220 mm
- > Napěťová soustava 1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
- > Pojistka 0,63 A
- > Určené prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
- > Ochrana před nebez. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením zdroje

Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	Hmotnost (kg)	Max.proud (A)	Příkon (W)	Průtok (m ³ /hod.)
902450000002	OR-PCCE-19-01-002-xxx-GY-x	3,0	0,28	65	300
902450000003	OR-PCCE-19-01-003-xxx-GY-x	3,5	0,42	97	450
902450000012	OR-PCCJ-19-01-002-xxx-GY-x	3,0	0,28	65	300
902450000013	OR-PCCJ-19-01-003-xxx-GY-x	3,5	0,42	97	450

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“



OR-PCCE-19-01-003-xxx-GY-x
Chladicí jednotka standard



OR-PCCJ-19-01-002-xxx-GY-x
Chladicí jednotka s termostatem