

Jednotka elektronického termostatu s indikací měřené teploty OR-PFXV,-PFXW,-PFXX

Termostatická jednotka BTR OR-PFTV,-PFTW,-PFTX

PROVEDENÍ

OR-PFXV-19-01-xxx-xxx-GY-x spínání 3 ks chladících / ventilačních jednotek

OR-PFXW-19-01-xxx-xxx-GY-x spínání 3 ks topných jednotek

OR-PFXX-19-01-xxx-xxx-GY-x spínání 2 ks chladících / ventilačních jednotek a 1 ks topné jednotky

OR-PFTV-19-01-xxx-xxx-GY-x spínání 1 ks chladící / ventilační jednotky

OR-PFTW-19-01-xxx-xxx-GY-x spínání 1 ks topní jednotky

OR-PFTX-19-01-xxx-xxx-GY-x spínání 2 ks chladících / ventilačních jednotek a 1 ks topné jednotky

POPIS

Termostatická jednotka určená pro spínání chladících, ventilačních a topných jednotek v datové rozváděčové skříni se zabudovaným elektronickým termostatem a indikací měřené teploty, nebo BTR termostatem s možností odděleného (postupného) spínání jednotek.

Termostatická jednotka tvoří kompaktní celek umožňující montáž do 19" rámu (dle ČSN EN 60297-3-100) jakékoliv datové skříně s vyhovující hloubkou. Sestavu termostatické jednotky tvoří vlastní termostatická jednotka, držáky pro uchycení, napájecí kabel a kabel se senzorem teploty. Na předním panelu jednotky je display indikující měřenou teplotu a nastavené parametry, dále tlačítka, která slouží k nastavení požadovaného režimu provozu jednotky, konektor pro připojení kabelu se senzorem teploty a prosvětlený vypínač jednotky. Na zadním panelu je zásuvka pro připojení napájecího kabelu s integrovaným držákem pojistky a 3 kusy zásuvek pro napájení ovládaných jednotek. V případě BTR termostatu, je ovládání na předním panelu manuální, bez indikace displayem.

Termostatická jednotka je elektrické zařízení pro prostředí určené normou ČSN EN 33 2000-5-51 - ZÁKLADNÍ, proto je třeba brát zřetel na okolí, ve kterém je umístěná.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a **9005 (černá)-NA DOPYT**
- > Rozměry PFXV,W,X, PFTX: šířka 435 mm, výška 43 mm (1U), hloubka 100 mm
Rozměry s držáky: šířka 482,6 mm (19"), výška 43 mm (1U), hloubka 100 mm
- > Hmotnost: 3,0 kg
- > Krytí: IP30
- > Rozměry PFTV,W: šířka 220 mm, výška 45 mm (1U), hloubka 45 mm
- > Krytí: IP20
- > Napěťová soustava 1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
- > Určené prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
- > Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením zdroje
- > **Objednávací informace**

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	Max.proud (A)	Max.pojistka (A)	Příkon (W)
902831000001	OR-PFXV-19-01-xxx-xxx-GY-x	0,5	0,63	66
902831000002	OR-PFXW-19-01-xxx-xxx-GY-x	5,5	6,30	1200
902831000003	OR-PFXX-19-01-xxx-xxx-GY-x	4,0	5,0	830
902830000000	OR-PFTV-19-01-xxx-xxx-GY-x	2	2	-
902830000001	OR-PFTW-19-01-xxx-xxx-GY-x	2	2	-
902840000000	OR-PFTX-19-01-xxx-xxx-GY-x	2	2	-

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“

OR-PFXV-19-01-xxx-xxx-GY-x



OR-PFXW-19-01-xxx-xxx-GY-x



OR-PFXX-19-01-xxx-xxx-GY-x



OR-PFTV-19-01-xxx-xxx-GY-x

OR-PFTW-19-01-xxx-xxx-GY-x



OR-PFTX-19-01-xxx-xxx-GY-x

