


Osvětlovací jednotka LED

- > Zdrojem světla jsou výkonné LED, zapnutí /vypnutí svítidla se provádí vypínačem na svítidle.
- > 2 možnosti uchycení: přišroubovat do 19" rámu (ČSN EN 60297-3-100) pomocí plechového profilu, na který se svítidlo přilepí, nebo přilepit na libovolné místo pomocí samolepicí pásky (páska je součástí dodávky)
- > Rozměry svítidla šířka 430 mm, výška 8 mm, hloubka 20 mm
Rozměry plech. profilu šířka 19", výška 1U, hloubka 50 mm
- > Svítivost 824 lm
- > Příkon 10 W max
- > Napájení 230 V AC / 12 V DC



Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	POPIS
RAL 7035 šedá		
N04100000120	OR-PLDS-19-01-xxx-xxx-GY-x	OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA LED LBV5NW 5W h400lm 4500K 30cm
902360001901	OR-PTCS-19-01-xxx-xxx-GY-x	DRŽÁK PRO LED OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKU PLDS



Acar A-504

- > 19" prodlužovací přívod 5x230V s přepětovou ochranou
- > 19" vana 2U ACAR 230V 5P
- > barva RAL 9005(černá)

Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	POPIS
N04100000601	OR-PEEP-19-01-xxx-xxx-BK-x	Panel napájecí 19" ACAR 5P 230 V

