



materiál	IP	tepl. rozsah
PVC-U	3X	-5 °C/+60 °C



rozbočná krabice se 2 vývody

rozbočovací krabica s 2 vývodmi

typ	rozměr	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
CB 20/2-U	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	009 048	009 373
CB 25/2-U	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	009 050	009 375



rozbočná krabice se 3 vývody

rozbočovací krabica s 3 vývodmi

typ	rozměr	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
CB 20/3-Y	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	009 052	009 377
CB 25/3-Y	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	009 054	009 379



rozbočná krabice se 4 vývody

rozbočovací krabica so 4 vývodmi

typ	rozměr	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
CB 20/4-H	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	009 056	009 381
CB 25/4-H	Ø 65 mm, 32 mm	20	160	009 058	009 383

CBL, kryt pro kulaté krabice; černý (RAL 9005) nebo bílý (RAL 9010), upevnění šrouby

CBL, kryt pre okrúhle krabice; čierny (RAL 9005), alebo biely (RAL 9010), upevnenie skrutkami



materiál	tepl. rozsah
PVC-U	-5 °C/+60 °C

typ	rozměr	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
CBL 16-25	Ø 65 mm	100	2400	008 980	009 314
CBL 32	Ø 80 mm	100	1200	008 981	009 315

R, redukční spojka; černá (RAL 9005), pro přizpůsobení rozměru hadice vstupnímu otvoru

Objednací pokyn: na požadavek možná dodávka v bílé barvě

R, redukčná spojka; čierná (RAL 9005), pre prispôsobenie rozmeru ochranej rúrky vstupnému otvoru

Objednávaci pokyn: na požiadavku je možná dodávka aj v bielej farbe



materiál	tepl. rozsah
PVC-U	-5 °C/+60 °C

typ	dn	mb	vb	ref. č.
				černá čierna
R 20/16	20,0/16,0	100	2400	008 991
R 25/20	25,0/20,0	50	1600	008 992