

**AGDEM, krabice do stropů pro přívody podle britských norem;** oranžová (RAL 2004), s integrovaným upevňovacím krytem, hlavní díl pro kompletní krabici AGDE

**Shoda s normami:** IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
AGDEM	Ø 80, 86,8	-	50	038 372

**AGDEM, krabica do stropov pre prívody podľa britských noriem;** oranžová (RAL 2004), s integrovaným upevňovacím krytom, hlavný diel pre kompletné krabice AGDE

**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670, BS 4607: časť 5

**PDDM, krabice pro deskové stropy;** oranžová (RAL 2004), hlavní díl pro kompletní krabici PDD

**Shoda s normami:** IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
PDDM	Ø 80, 100	5	50	034 238

**PDDM, krabica pre doskové stropy;** oranžová (RAL 2004), hlavný diel pre kompletné krabice PDD

**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670

**PDM, krabice pro systém Perilex;** oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 67mm, vhodná pro kombinace, pro vložky Perilex 16A, montážní hloubka 62mm, max. připojení 6 hadic do Ø 25mm a 2 hadic do Ø 20mm

**Shoda s normami:** IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
PDM	Ø 80, 62	20	100	012 052

**PDM, krabica pre systém Perilex;** oranžová (RAL 2004), rozpätie skrutiek 67mm, vhodná pre kombinácie, pre vložky Perilex 16A, montážna hĺbka 62mm, max. pripojenie 6 rúrok do Ø 25mm a 2 rúrok do Ø 20mm

**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670

**DALT, lustrová krabice;** modrá (RAL 5005), s integrovanou mosaznou vložkou M 5 pro lustrový hák od dřiku délky 55mm, max. zatížení 100N, hlavní díl pro kompletní krabici DAL

**Shoda s normami:** IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr	mb	vb	ref.č.
DALT	Ø 60mm, 70,4mm	25	200	026 306

**DALT, lustrová krabica;** modrá (RAL 5005), s integrovanou mosadznou vložkou M 5 pre lustrový hák od drieku dĺžky 55mm, max. zaťaženie 100N, hlavný diel pre kompletne krabice DAL

**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670