

DSD, samonosná bezhalogenová hmoždinka; světle šedá (RAL 7035), k rychlé montáži přichytek (klipů) HFCL, požadovaná velikost otvoru vrtání Ø 6 mm (pórobeton Ø 5,5 mm)



materiál		tepl. rozsah		
PA		-25 °C/+90 °C		
typ	ln	mb	vb	ref. č.
DSD 35	35 mm	500	16000	082 226

DSD, samonosná bezhalogénová hmoždinka; svetlo sivá (RAL 7035), pre rýchlu montáž klipov HFCL, požadovaná veľkosť vyvrtaného otvoru Ø 6 mm (pórobeton Ø 5,5 mm)

DSL, bezhalogenová zatlačecí přichytka; světle šedá (RAL 7035), pro upevnění kabelů se stahovacími pásky



materiál		tepl. rozsah		
PP		-25 °C/+90 °C		
typ	ln	mb	vb	ref. č.
DSL 35 HG	35 mm	100	12000	104 550

DSL, bezhalogénová zatlačacia prichytka; svetlo sivá (RAL 7035), pre upevnenie káblov so sťahovacími páskami

KH, bezhalogenový držák kabelů; světle šedý (RAL 7035), pro vyrovnanou instalaci opláštěných kabelů



materiál		tepl. rozsah		
PS		-25 °C/+90 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
KH-1 HG	100 x 10 x 3 mm	50	1000	103 496
KH-2 HG	200 x 10 x 3 mm	50	500	103 497

KH, bezhalogénový držiak káblov; svetlo sivý (RAL 7035), pre vyrovnanú inštaláciu oplášťovaných káblov

KSH, bezhalogenový multi-kabelový držák; světle šedý (RAL 7035), pro montáž a upevnění opláštěných kabelů na stěny a stropy; s rychlouzávěrem pro snadnou a rychlou instalaci



materiál		tepl. rozsah		
PP		-25 °C/+90 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
KSH 15 GR/EX	100 x 10 x 3 mm	25	250	103 962
KSH 30 GR/EX	200 x 10 x 3 mm	15	150	103 963

KSH, bezhalogénový multi-káblový držiak; svetlo sivý (RAL 7035), pre montáž a upevnenie oplášťovaných káblov na steny a stropy; s rýchlozáverom pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu

Aplikace:

