



**HWD/RD**, obrubové víčko pro všechny kulaté krabice do dutých stěn; bílé (RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice, upevnění šrouby  
**Shoda s normami:** IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5 °C/+60 °C		
typ	dn	mb	vb	ref. č.
HWD/RD 65	Ø 65 mm	100	1600	<b>001 163</b>
HWD/RD 120	Ø 120 mm	5	250	<b>101 396</b>

**HWD/RD**, obrubový kryt pre všetky okrúhle krabice do dutých podkladov; biely (RAL 9010) na prekrytie krabice cez okraj, upevnenie skrutkami  
**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670

**HWAK/RD**, obrubové víčko pro HWAK; bílé (RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice, upevnění šrouby  
**Shoda s normami:** IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5 °C/+60 °C		
typ	dn	mb	vb	ref. č.
HWAK/RD 100	107x107 mm	50	1200	<b>001 191</b>

**HWAKD**, obrubový kryt pre HWAK; biely (RAL 9010) na prekrytie krabice cez okraj, upevnenie skrutkami  
**Zhoda s normami:** IEC/EN 60670

**Příslušenství,**  
bezhalogenové

**Príslušenstvo,**  
bezhalogénové

**HWD/ÜST**, přechodový díl, bezhalogenový; bílý (RAL 9010), k propojení přístrojových krabic, vhodné pro vodiče do max. YE 5x1,52 a kabely max. YM 3x1,52



materiál		tepl. rozsah		
PP		-25 °C/+75 °C		
typ	rozměr	mb [vb]	ref. č.	
HWD/ÜST 65	27 mm, Ø 9 mm	100	<b>101 402</b>	

**HWD/ÜST**, prechodový diel, bezhalogénový; biely (RAL 9010), pre pripojenie skriňových rozvádzačov, vhodné pre vodiče do max. YE 5x1,52 a káble max. YM 3x1,52

**HWD/RST**, ucpávka trubky, bezhalogenová; vzduchotěsná zátka vyrobená z TPE, s membránou pro kabel, k utěsnění trubek v krabici nebo ve vývodce



materiál		tepl. rozsah		
TPE		-25 °C/+75 °C		
typ	rozměr	mb [vb]	ref. č.	
HWD/RST 20	pro trubky/pre rúrky rozměru 20	50	<b>101 400</b>	
HWD/RST 25	pro trubky/pre rúrky rozměru 25	50	<b>101 401</b>	

**HWD/RST**, upchávka rúrky, bezhalogénová; vzduchotesná zátka vyrobená z TPE, s membránou pre kábel, na utesnenie rúrok v krabici alebo vo vývodce