



EC, vyrovnávací spojka; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), k vyrovnání délkových změn elektroinstalačních trubek vzniklých tepelnou roztažností

Objednací pokyn: lze objednat i v jiných rozměrech



materiál		tepl. rozsah			
PVC-U		-5 °C/+60 °C			
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
EC 20	20,0	50	600	009 098	009 338
EC 25	25,0	25	300	009 099	009 339

EC, rozšiřovací spojka; černá (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), pre vyrovnanie dĺžkových zmien elektroinstalačných rúrok vzniknutých tepelnou rozťažnosťou

Objednávací pokyn: je možné objednať aj v iných rozmeroch

IB, inspekční koleno; černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), pro pevné elektroinstalační trubky

Objednací pokyn: lze objednat i v jiných barvách



materiál		tepl. rozsah			
PVC-U		-5 °C/+60 °C			
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
IB 20	20,0	50	400	009 095	009 257
IB 25	25,0	25	200	009 096	009 258

IB, inšpekčné koleno; čierne (RAL 9005), alebo biele (RAL 9010), pre pevné elektroinstalačné rúrky

Objednávací pokyn: je možné objednať aj v iných farbách

IE, inspekční úhel; černý (RAL 9005) nebo bílý (RAL 9010), pro pevné elektroinstalační trubky

Objednací pokyn: lze objednat i v jiných barvách



materiál		tepl. rozsah			
PVC-U		-5 °C/+60 °C			
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
IE 20	20,0	50	400	016 901	016 903
IE 25	25,0	20	240	016 902	016 904

IE, inšpekčný uhol; čierny (RAL 9005), alebo biely (RAL 9010), pre pevné elektroinstalačné rúrky

Objednávací pokyn: je možné objednať aj v iných farbách

IT, inspekční rozbočka; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), pro pevné elektroinstalační trubky

Objednací pokyn: lze objednat i v jiných barvách



materiál		tepl. rozsah			
PVC-U		-5 °C/+60 °C			
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
IT 20	20,0	50	400	009 092	009 254
IT 25	25,0	20	160	009 093	009 255

IT, inšpekčná rozbočka; čierne (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), pre pevné elektroinstalačné rúrky

Objednávací pokyn: je možné objednať aj v iných farbách