

Tuhé kabelové chráničky z PVC

Pevné káblové ochranné rúry z PVC

KSR, tuhé elektroinstalační trubky z tvrdého PVC (PVC-U); pro střední mechanické zatížení, černá (RAL 9005), odolná proti UV-záření

Shoda s normami: EN 61386-24

KSR, pevná elektroinstalační rúra z tvrdého PVC (PVC-U); pre stredné mechanické zaťaženie, čierna (RAL 9005), odolné voči UV žiareniu.

Zhoda s normami: EN 61386-24



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	N 450	> 450 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-5 °C/+60 °C

tyče 3m
tyče 3m

typ	dn	di	kg/m	mb [m]	vb [m]	ref. č.
KSR 50	50,00	46,20	0,420	3	1419	001 729
KSR 63	63,00	58,60	0,525	3	891	001 730
KSR 75	75,00	69,90	0,740	3	654	001 731
KSR 90	90,00	84,20	1,120	3	414	001 732
KSR 110	110,00	103,40	1,540	3	285	001 733
KSR 125	125,00	117,60	2,100	3	204	001 734
KSR 140	140,00	131,80	2,600	3	159	001 735
KSR 160	160,00	150,60	3,440	3	117	001 736

tyče 6m
tyče 6m

typ	dn	di	kg/m	mb [m]	vb [m]	ref. č.
KSR 50	50,00	46,20	0,420	6	2838	001 737
KSR 63	63,00	58,60	0,525	6	1782	001 738
KSR 75	75,00	69,90	0,740	6	1308	001 739
KSR 90	90,00	84,20	1,120	6	828	001 740
KSR 110	110,00	103,40	1,540	6	570	001 741
KSR 125	125,00	117,60	2,100	6	408	001 742
KSR 140	140,00	131,80	2,600	6	318	001 743
KSR 160	160,00	150,60	3,440	6	234	001 744

BR, tuhé elektroinstalační trubky z tvrdého PVC (PVC-U); černá (RAL 9005), standardní délka 6 m

Shoda s normami: EN 61386-24

BR, pevná elektroinstalační rúra z tvrdého PVC (PVC-U); čierna (RAL 9005), štandardná dĺžka 6 m

Zhoda s normami: EN 61386-24



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	-	> 450 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-5 °C/+60 °C

typ	dn	di	kg/m	mb [m]	vb [m]	ref. č.
BR 110	110,0	105,6	1,200	6	570	002 339
BR 160	160,0	153,6	2,400	6	234	019 030