

PDM/M, krabice pro systém Perilex; oranžová (RAL 2004), hlavní díl pro kompletní krabici PDM

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		IP	tepl. rozsah		
PE		3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.	
PDM/M	Ø 67 mm, 71 mm	10	50	012 052	

PDM/M, krabica pre systém Perilex; oranžová (RAL 2004), hlavný diel pre kompletné krabice PDM

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

PDD/M, krabice pro deskové stropy; oranžová (RAL 2004), hlavní díl pro kompletní krabici PDD

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		IP	tepl. rozsah		
PE		3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.	
PDD/M	Ø 80 mm, 100 mm	5	50	034 238	

PDD/M, krabica pre doskové stropy; oranžová (RAL 2004), hlavný diel pre kompletné krabice PDD

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

AKB/H, rozbočovací krabice; oranžová (RAL 2004), hlavní díl pro kompletní krabici AKB

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		IP	tepl. rozsah		
PE		3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.	
AKB/H	74x74x54 mm	-	70	026 291	

AKB/H, rozbočovací krabica; oranžová (RAL 2004), hlavný diel pre kompletné krabice AKB

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

DAL/T, lustrová krabice; modrá (RAL 5005), s integrovanou mosaznou vložkou M 5 pro lustrový hák od dřívku délky 55mm, max. zatížení 100 N, hlavní díl pro kompletní krabici DAL

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		IP	tepl. rozsah		
PE		3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.	
DAL/T 60	Ø 60 mm, 70,4 mm	25	200	026 306	

DAL/T, lustrová krabica; modrá (RAL 5005), s integrovanou mosadznou vložkou M 5 pre lustrový hák od drieku dĺžky 55mm, max. zataženie 100 N, hlavný diel pre kompletné krabice DAL

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

BFD, upevňovací kryt; oranžový (RAL 2004), k připevnění hlavních dílů krabic do bednění pomocí hřebíků, rozpínacích hmoždinek nebo přivařovacích čepů, BFD 60 lze kombinovat v normalizované rozteči 71 mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PE		-40 °C/+100 °C		
typ	dn	mb	vb	ref. č.
BFD 60	Ø 60 mm	25	500	026 296
BFD 68	Ø 68 mm	25	500	012 006

BFD, upevňovací kryt; oranžový (RAL 2004), na pripevnenie hlavných dielov krabíc do debnenia pomocou klincov, rozpínacích hmoždínok, alebo privarovacích čapov, BFD 60 je možné kombinovať v normalizovanom rozpätí 71 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670