

## SPRINT cable glands LowTemp, metric, long

## SPRINT Kabelverschraubungen LowTemp, metrisch, lang



**Protection class to EN 60 529:** IP 68 to 5 bar (30 min) / M 40 up to M 63 with o-ring

**Protection class to DIN 40 050-T9:** IP 69K

**Flame protection:** Glow wire test 750° C acc. to EN 60695-2-11

**Temperature range:** -60°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

**Material:** - Cable gland: polyamide

- Gasket silicone


**Equipment:** - M 40 - M 63 incl. o-ring on connection thread

- Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Seal tight of enclosure through moulded sealing ring

- Profil thread with high torque guarantees tight and permanent fit of the cap nut (vibration-safe)

- Same sealing range and key width on all SPRINT glands



**Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 68 bis 5 bar (30 min) / M 40 bis M 63 mit O-Ring

**Schutzart gemäß DIN 40 050-T9:** IP 69K

**Flammwidrigkeit:** Glühdrahtprüfung 750° C gemäß EN 60695-2-11

**Einsatztemperatur:** -60°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C

**Material:** - Verschraubung: Polyamid

- Formdichtung: Silikon

**Ausstattung:** - M 40 - M 63 inkl. O-Ring am Anschlussgewinde

- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Abdichtung am Gehäuse durch angespritzte Dichtlippe

- Durch Profildgewinde vibrationsfest und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No. RAL 7035	WISKA-No. RAL 9005	WISKA-No. RAL 7001						TL
					mm	mm	mm	mm	mm
ESKV-L 12 LT	10062737	10061690	10061512	50	M 12x1,5	15	3 · 7	16	35 · 40
ESKV-L 16 LT	10062738	10061855	10061691	50	M 16x1,5	15	4,5 · 10	20	37 · 43
ESKV-L 20 LT	10062739	10061868	10061860	50	M 20x1,5	15	6 · 13	24	41 · 50
ESKV-L 25 LT	10062758	10061907	10061869	50	M 25x1,5	15	9 · 17	29	43 · 52
ESKV-L 32 LT	10062759	10061919	10061908	25	M 32x1,5	15	13 · 21	36	45 · 54
ESKV-L 40 LT	10062760	10061950	10061951	10	M 40x1,5	18	16 · 28	46	58 · 71
ESKV-L 50 LT	10062761	10061493	10061494	10	M 50x1,5	18	21 · 35	55	63 · 76
ESKV-L 63 LT	10062762	10061502	10061504	10	M 63x1,5	18	34 · 48	68	67 · 81

**Recommended accessories:**

Empfohlenes Zubehör:



RDE-LT

Page / Seite 199

KUNSTSTOFF  
PLASTIC

MEMBRAN  
MEMBRANE

MESSING  
BRASS

DIN 89280

EDELSTAHL  
STAINL. STEEL

EMV  
EMC

ATEX

VertGLAND

BS 6121

DICHTUNGEN  
SEALINGS

WERKZEUGE  
TOOLS

TECHNIK  
TECHNICS

INDEX  
INDEX