

## Káble série DataTwist 5E, kategória 5E

### DataTwist 5E

**DataTwist® 5E** káble sa jednoducho inštalujú a ponúkajú parametre, ktoré potrebujete, aby ste splnili štandardy ANSI/TIA/EIA-568-B.2 kategórie 5E. DataTwist 5E káble sú dostupné v Plenum aj non-Plenum verzii a v rôznych druhoch balenia, aby sa uľahčila inštalácia, manipulácia a identifikácia. Sú vyrobené podľa najvyšších kvalitatívnych priemyselných štandardov a podporujú všetky aplikácie, ktoré sa prevádzkujú s využitím štandardov kategórie 5E.



DataTwist 5E

POPIS	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
DATATWIST 5E, CM	vetlo modrá	sivá
4-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, špulka	1588A 0061000	1588A F6H1000
4-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, voľné balenie	1588A 006U1000	1588A F6HU1000
	svetlo modrá	biela
4-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, špulka	1583A 0061000	1583A 0091000
4-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, voľné balenie	1583A 006U1000	1583A 009U1000
DATATWIST 5E, CMR	svetlo modrá	biela
2-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, špulka	1588R 0061000	
2-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, voľné balenie	1588R 006U1000	
4-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, špulka	1583R 0061000	1583R 0091000
4-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, voľné balenie	1583R 006U1000	1583R 009U1000
DATATWIST 5E CMR/CMX	sivá	biela
4-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, voľné balenie	1594A 009U1000	1594A 008U1000
DATATWIST 5E, CMP	modrá	prírodná
2-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, špulka	1590A D151000	1590A 8771000
	modrá	biela
4-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, špulka	1585A D151000	1585A 0091000
4-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, voľné balenie	1585A D15U1000	1585A 009U1000
DATATWIST 5E S OBMEDZENOU HORĽAVOSŤOU, CMP-50	svetlo modrá	biela
4-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, špulka	1585LC 0061000	1585LC 0091000
4-párový, 24 AWG, Kat 5E, 305 m, voľné balenie	1585LC 006U1000	1585LC 009U1000

Alternatívne farby, dĺžky a balenia sú dostupné na dopyt.