

Rozbočovací krabice,
bezhalogenové, k instalaci na povrch

HFCB, kulatá krabice, bezhalogenová, podle britských norem; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8mm (2") pro hadice rozměru od 16mm do 25mm, případně rozteč šroubů 65mm pro hadice rozměru 32mm, otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M 4, bez krytu

Shoda s normami: IEC/EN 60670

Objednávací pokyn: na požadavek je možná dodávka v jiných barvách

Rozbočovací krabice,
bezhalogénové, pre inštaláciu na povrch

HFCB, okrúhla krabica, bezhalogénová podľa anglických noriem; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8mm (2") pre ochranné rúrky rozmerov 16mm až 25mm, prípadne vzdialenosť skrutiek 65mm pre ochranné rúrky rozmeru 32mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M 4, bez krytu

Zhoda s normami: BS 4007: časť 5

Objednávací pokyn: na požiadavku je možná dodávka aj v iných farbách

materiál	IP	tepl. rozsah	
PC-Blend	3X	-25°C/+90°C	*(-25°C/+105°C)

průchozí krabice
prechodná krabica

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	bílá* biela*
HFCB 16/2	Ø 65, 32	25	200	009 649	060 777
HFCB 20/2	Ø 65, 32	25	200	009 650	037 039
HFCB 25/2	Ø 65, 32	25	200	009 651	041 459
HFCB 32/2	Ø 80, 40	10	80	009 652	-

úhlová krabice
uhlová krabica

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	bílá* biela*
HFCB 16/A	Ø 65, 32	25	200	009 653	060 780
HFCB 20/A	Ø 65, 32	25	200	009 654	037 136
HFCB 25/A	Ø 65, 32	25	200	009 655	041 461
HFCB 32/A	Ø 80, 40	10	80	009 656	-

rozbočná krabice tvaru T
rozbočovací krabica tvaru T

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	bílá* biela*
HFCB 16/3	Ø 65, 32	25	200	009 657	060 778
HFCB 20/3	Ø 65, 32	25	200	009 658	037 040
HFCB 25/3	Ø 65, 32	20	160	009 659	041 460
HFCB 32/3	Ø 80, 40	10	80	009 660	-

krabice s křížovým rozbočením
krabica s krížovým rozbočením

typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	bílá* biela*
HFCB 16/4	Ø 65, 32	20	160	009 661	060 779
HFCB 20/4	Ø 65, 32	20	160	009 662	037 138
HFCB 25/4	Ø 65, 32	10	120	009 663	-
HFCB 32/4	Ø 80, 40	8	64	009 664	-