


HFT®

Vývodky bezhalogenové, samozhášivé

HGL, přímá vývodka s vysokou pevností v tahu; černá (RAL 9005, UV-stabilní), bajonetový systém pro rychlou montáž hadice, metrický závit podle IEC/EN 60423, IP 54
Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závit Pg nebo NPT a v třídě krytí IP 65



materiál	IP	tepl. rozsah		
PPO	54	-45 °C/+150 °C		
typ	dn	mb	vb	ref. č.
HGL 1212	13,0	100	3200	016 439
HGL 1616	16,0	100	1600	012 753
HGL 2020	20,0	50	1200	011 790
HGL 2525	25,0	50	600	012 609
HGL 3232	32,0	30	360	012 754
HGL 4040	40,0	20	240	015 507
HGL 5050	50,0	16	128	015 506
HGL 6363	63,0	8	64	026 933

Vývodky bezhalogénové, samozhášavé

HGL, priama vývodka s vysokou pevnosťou v ťahu; čierna (RAL 9005, UV - stabilná), bajonetový uzáver pre rýchlu montáž, metrický závit podľa IEC/EN 60423, IP 54
Objednávaci pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať závit Pg, alebo NPT a v triede krytia IP 65

HEG, úhlová vývodka s vysokou pevností v tahu; černá (RAL 9005, UV-stabilní), bajonetový systém pro rychlou montáž hadice, metrický závit podle IEC/EN 60423, IP 54
Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závit Pg nebo NPT a v třídě krytí IP 65



materiál	IP	tepl. rozsah		
PPO	54	-45 °C/+150 °C		
typ	dn	mb	vb	ref. č.
HEG 1212	13,0	50	1600	017 233
HEG 1616	16,0	20	800	012 755
HEG 2020	20,0	20	640	012 756
HEG 2525	25,0	10	320	012 757
HEG 3232	32,0	10	160	012 758

HEG, uhlová vývodka s vysokou pevnosťou v ťahu; čierna (RAL 9005, UV - stabilná), bajonetový uzáver pre rýchlu montáž, metrický závit podľa IEC/EN 60423, IP 54
Objednávaci pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať závit Pg, alebo NPT a v triede krytia IP 65

HFL, přírubová vývodka s vysokou pevností v tahu; černá (RAL 9005, UV-stabilní), 4 otvory pro šrouby, bajonetový uzávěr pro rychlou montáž, IP 54
Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat v třídě krytí IP 65



materiál	IP	tepl. rozsah		
PPO	54	-45 °C/+150 °C		
typ	dn	mb	vb	ref. č.
HFL 20	20,0	50	400	020 230
HFL 25	25,0	25	300	016 522
HFL 32	32,0	20	160	016 523
HFL 40	40,0	10	80	015 325
HFL 50	50,0	8	48	015 324

HFL, prírubová vývodka s vysokou pevnosťou v ťahu; čierna (RAL 9005, UV - stabilná), 4 otvory pre skrutky, bajonetový uzáver pre rýchlu montáž, IP 54
Objednávaci pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v triede krytia IP 65