



**HWAK, rozbočná krabice;** oranžov  (RAL 2004), požadovaný montážn  otvor 4x Ø 35 mm, vnějš  obruba krabice 107x107 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. p ipojen  8 hadic Ø 20 mm a 6 kabelů, s vod c  dr  zkou pro p  r cky a značkovačem bodů pro frézov n  otvorů

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materi�l	IP	tepl. rozsah		
PP	3X	-25 �C/+75 �C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. �.
HWAK 100	107x107x52	10	80	021 199

**HWAK, rozbočovacia krabica;** oranžov  (RAL 2004), potrebn  inštalačný otvor 4x Ø 35 mm, vonkajš  lem krabice 107x107 mm, pre podklady hrub  7-35 mm, max. p ipojenie 8 ochrann ch r urok Ø 20 mm a 6 k blov, s vodiacou dr  zkou pre zasunutie oddelovac ch prep   ok a predznačen  body pre frézovanie otvorov

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

**HWDW, p  strojov  krabice;** oranžov  (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážn  otvor Ø 68 mm, vnějš  obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. p ipojen  4 hadic Ø 20 mm a 2 kabelů, ide ln  pro instalace v pasivn ch domech

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materi�l	IP	tepl. rozsah		
PP	3X	-25 �C/+75 �C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. �.
HWDW 65	Ø 65 mm, 45 mm	25	250	100 109

**HWDW, p  strojov  krabica;** oranžov  (RAL 2004), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebn  inštalačný otvor Ø 68 mm, vonkajš  lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrub  7-35 mm, max. p ipojenie 4 ochrann ch r urok Ø 20 mm a 2 k blov, ide lne pre inštalácie v pasivn ch domoch

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

**HWADW, rozbočná p  strojov  krabice;** oranžov  (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážn  otvor Ø 68 mm, vnějš  obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. p ipojen  4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů



materi�l	IP	tepl. rozsah		
PP	3X	-25 �C/+75 �C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. �.
HWADW 65	Ø 65 mm, 60 mm	25	200	103 043

**HWADW, rozbočovacia p  strojov  krabica;** oranžov  (RAL 2004), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebn  inštalačný otvor Ø 68 mm, vonkajš  lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrub  7-35 mm, max. p ipojenie 4 ochrann ch r urok Ø 20 mm, 2 ochrann ch r urok Ø 25 mm, 4 k blov

**HWADW, rozbočná p  strojov  krabice;** oranžov  (RAL 2004), požadovaný montážn  otvor Ø 121 mm, vnějš  obruba krabice Ø 126 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. p ipojen  3 hadic Ø 20 mm, 3 hadic Ø 25 mm a 3 kabelů



materi�l	IP	tepl. rozsah		
PP	3X	-25 �C/+75 �C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. �.
HWADW 120	bez v��čka/bez v��čka, Ø 120 mm, 65 mm	5	50	101 395
HWADW 120 RD	s kryc�m v��čkem/s kryc�m v��čkem, Ø 120 mm, 65 mm	5	40	101 398
HWADW 120 TD	s tapetov�m v��čkem/s tapetov�m v��čkem, Ø 120 mm, 65 mm	5	40	101 399

**HWADW, rozbočovacia p  strojov  krabica;** oranžov  (RAL 2004), potrebn  inštalačný otvor Ø 121 mm, vonkajš  lem krabice Ø 126 mm, pre podklady hrub  7-35 mm, max. p ipojenie 3 ochrann ch r urok Ø 20 mm, 3 ochrann ch r urok Ø 25 mm a 3 k blov